

## **Содержание:**

1. Общие сведения о погребе .....	4
2. Технические данные и характеристики погребов.....	4
3. Комплектация погребов .....	4
4. Транспортировка и хранение погребов.....	4
5. Монтаж погреба.....	5
6. Рекомендации по эксплуатации. ....	6
7. Гарантийные обязательства и ремонт.....	6

## **1. Общие сведения о погребе**

Погреб модельного ряда "KELDER":

- Представляет собой герметичный вертикальный цилиндрический сосуд с полками, полной заводской готовности, предназначенный для подземной установки, с прямоугольной горловиной и утеплённой крышкой. Цвет горловины и крышки погреба - зелёный;
- Предназначен для круглогодичного использования в быту на дачных участках и загородных домах;
- Используется для хранения различного вида пищевых продуктов;
- Изготовлен из пищевого полипропилена, срок службы которого не менее 50 лет.

## **2. Технические данные и характеристики погребов**

Габаритные размеры погребов, приведены в табл. 1.

**Таблица 1**

Модель	Рабочий (полезный) объём, м <sup>3</sup>	Габаритные размеры, мм*		
		Длина	Ширина	Высота
KELDER - 4	4	1750	1750	2420
KELDER - 5	5	2000	2000	2420
KELDER - 7	7	2250	2250	2420

Расшифровка маркировки модели на примере **KELDER - 4**:

**KELDER** – название погреба;

**4** – рабочий (полезный) объём в м<sup>3</sup>.

\* – габаритные размеры указаны без учёта длин входящих/выходящих патрубков вентиляции.

## **3. Комплектация погребов**

Все погреба модельного ряда "KELDER", представленные в таблице 1, изготавливаются в едином корпусе и представляют собой герметичную пластиковую ёмкость, с встроенными полками, лестницей, приточной/вытяжной вентиляцией и автономным светодиодным светильником.

## **4. Транспортировка и хранение погребов**

Погреб может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

При перевозке погреб обязательно должен быть прочно закреплен в транспортном средстве, чтобы исключить его перемещение при движении транспорта.

Погрузка и разгрузка осуществляются с осторожностью. Следует исключить механические повреждения (так как они могут привести к поломке и разгерметизации корпуса), а также воздействие нагревательных элементов и огня.

При длительном хранении погреб необходимо поместить в закрытое помещение, либо под навес.

## 5. Монтаж погреба

Поставка погреба модельного ряда "KELDER" на территории России и за её пределами осуществляется ООО "ДЕКА" или его уполномоченными представителями.

Производитель ООО "ДЕКА" настоятельно рекомендует выполнять работы по монтажу погреба "KELDER" силами квалифицированных специалистов Производителя или регионального Продавца, являющегося сертифицированным дилером Производителя.

**ВНИМАНИЕ! В целях предупреждения производственных травм и несчастных случаев, лица, допускаемые к монтажу, должны быть обучены правилам безопасного проведения земляных работ, противопожарной и электробезопасности.**

Монтажные работы могут производиться при желании под свою ответственность и самим пользователем, имеющим необходимый объём знаний и навыков монтажа подобного оборудования.

Погреб устанавливается на железобетонную плиту, в заранее подготовленный котлован, согласно монтажной схеме. Монтажная схема погреба выдается при покупке изделия.

Для проведения работ по монтажу погреба следует обратить внимание на следующее:

- ✓ Внимательно изучить прилагаемую к погребу монтажную схему;
- ✓ До начала земляных работ уточнить нулевую отметку земли, с учетом возможного благоустройства участка и ландшафтных работ (которые могут привести к изменению отметки уровня земли);
- ✓ Подготовить котлован под погреб в соответствии с монтажной схемой и установить деревянную опалубку;
- ✓ Выполнить основание – подготовить железобетонную плиту, либо уложить готовую железобетонную плиту;
- ✓ Опустить погреб в котлован на железобетонную плиту, выставить по уровню и зашорить с применением анкерных болтов, полимерных строп, и тросов;
- ✓ Произвести утепление погреба;
- ✓ Произвести послойную засыпку пазух между стенкой погреба и стенкой котлована смесью песка с цементом в соотношении от 4/1 до 6/1 в зависимости от грунтовых условий;

- ✓ Подключить электрокабель, если в погребе планируется установка стационарного, а не автономного светильника.

## 6. Рекомендации по эксплуатации.

При эксплуатации погреба необходимо соблюдать ряд правил:

- ✓ Контролировать наличие воздухообмена в погребе на приточном и вытяжном патрубках;
- ✓ Необходимо предусмотреть безопасное размещение погреба во избежание его повреждения. Не допускается наезд автотранспорта на крышку погреба, а также парковка вблизи погреба;
- ✓ Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не взрывозащищенными электроприборами в непосредственной близости к погребу или внутри него;
- ✓ Электрическое оборудование погреба должно быть заземлено;
- ✓ Не оставлять без присмотра погреб с открытой крышкой;
- ✓ Не допускать к погребу детей и домашних животных;
- ✓ При спуске и подъеме по лестнице соблюдать осторожность;
- ✓ При погрузке и выгрузке продуктов, коробок, банок и прочее соблюдать осторожность, лучше прибегнуть к помощи напарника;
- ✓ Не допускается ронять, бросать тяжелые предметы в погреб, а также стучать ими по конструкции погреба.

## 7. Гарантийные обязательства и ремонт.

Погреб изготовлен из полипропилена, срок службы которого не менее 50 лет.

### ***Гарантийные условия:***

- Гарантия на погреб – 15 лет со дня ввода в эксплуатацию (монтажа);
- При отсутствии отметки в паспорте о дате монтажа, срок исчисляется с даты продажи торговой организации, но не более 16 лет с даты продажи заводом-изготовителем.

### ***Гарантия не распространяется в случаях:***

- Повреждений, возникших в результате несоблюдения правил транспортировки, монтажа, подключения и эксплуатации погреба;
- Деформаций в результате удара или других механических повреждений;
- Самостоятельного ремонта;
- Внесения изменений в конструкцию без письменного согласования с производителем.

В случае гарантийного ремонта и устранения причины аварии, выезд специалиста является бесплатным для потребителя. В случае не гарантийного ремонта и устранения причины аварии, выезд специалиста оплачивается отдельно. Стоимость такой услуги предварительно согласовывается.

За справочной информацией обращаться по тел.: 8(812) 458-90-98.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО "ДЕКА"  
на погреб модельного ряда "KELDER"**

**При покупке погреба требуйте заполнения данного гарантийного талона. Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.**

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А.

Модель погреба \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

ООО "Дека" гарантирует Потребителю, что реализуемая продукция прошла техническое испытание и пригодна к эксплуатации.

ООО "Дека"

Покупатель:

М.П.

С гарантийными условиями и  
правилами ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(заполняется продавцом)

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Модель погреба \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(заполняется монтажником)

Монтажник \_\_\_\_\_

Заказчик (адрес монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) установки)

Модель погреба \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## **ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ.**

(обязательное заполнение сервисной организацией)

Организация \_\_\_\_\_

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_

Выявленный дефект \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Организация \_\_\_\_\_

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_

Выявленный дефект \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Организация \_\_\_\_\_

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_

Выявленный дефект \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Для заметок: